

STINGĂTOR SPUMĂ AFF

CLASE DE INCENDIU



SOLIDE



LICHIDE

POATE FI FOLOSIT ÎN ECHIPAMENTE ELECTRICE ENERGIZATE

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Verificați presiunea pe manometru
2. Trageți dispozitivul de siguranță
3. Apăsați pârghia de refulare
4. Îndreptați jetul spre baza focului

ATENȚIE !

FOLOȘIȚI NUMAI ÎN CAZ DE INCENDIU
EVITAȚI INSPIRAREA FUMULUI ȘI GAZELOR TOXICE
PROVENITE DIN INCENDIU
A SE FERI DE TEMPERATURI RIDICATE
DOMENIUL DE TEMPERATURĂ +5°C LA +60°C

INSPECȚII / VERIFICĂRI

LUNA	ANUL				
Ian.					
Feb.					
Mar.					
Apr.					
Mai					
Iun.					
Iul.					
Aug.					
Sep.					
Oct.					
Noi.					
Dec.					

N.I.

Testat hidrostatic la data

STINGĂTOR CU AGENT CURAT FE 36

CLASE DE INCENDIU



SOLIDE



LICHIDE



GAZE

POATE FI FOLOSIT ÎN ECHIPAMENTE ELECTRICE ENERGIZATE

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Verificați presiunea pe manometru
2. Trageți dispozitivul de siguranță
3. Apăsăți pârghia de refulare
4. Îndreptați jetul spre baza focului

ATENȚIE !

FOLOȘIȚI NUMAI ÎN CAZ DE INCENDIU
EVITAȚI INSPIRAREA FUMULUI ȘI GAZELOR TOXICE
PROVENITE DIN INCENDIU
A SE FERI DE TEMPERATURI RIDICATE
DOMENIUL DE TEMPERATURĂ +5°C LA +60°C

INSPECȚII / VERIFICĂRI

LUNA	ANUL				
Ian.					
Feb.					
Mar.					
Apr.					
Mai					
Iun.					
Iul.					
Aug.					
Sep.					
Oct.					
Noi.					
Dec.					

N.I.

Testat hidrostatic la data

STINGĂTOR HALON 1211

CLASE DE INCENDIU



SOLIDE



LICHIDE



GAZE

POATE FI FOLOSIT ÎN ECHIPAMENTE ELECTRICE ENERGIZATE

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Verificați presiunea pe manometru
2. Trageți dispozitivul de siguranță
3. Apăsați pârghia de refulare
4. Îndreptați jetul spre baza focului

ATENȚIE !

FOLOSIȚI NUMAI ÎN CAZ DE INCENDIU
EVITAȚI INSPIRAREA FUMULUI ȘI GAZELOR TOXICE
PROVENITE DIN INCENDIU
A SE FERI DE TEMPERATURI RIDICATE
DOMENIUL DE TEMPERATURĂ +5°C LA +60°C

INSPECȚII / VERIFICĂRI

LUNA	ANUL				
Ian.					
Feb.					
Mar.					
Apr.					
Mai					
Iun.					
Iul.					
Aug.					
Sep.					
Oct.					
Noi.					
Dec.					

N.I.

Testat hidrostatic la data

STINGĂTOR BIOXID DE CARBON

CLASE DE INCENDIU



LICHIDE



GAZE

POATE FI FOLOSIT ÎN ECHIPAMENTE ELECTRICE ENERGIZATE

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Verificați presiunea pe manometru
2. Trageți dispozitivul de siguranță
3. Apăsați pârghia de refulare
4. Îndreptați jetul spre baza focului

ATENȚIE !

FOLOȘIȚI NUMAI ÎN CAZ DE INCENDIU
EVITAȚI INSPIRAREA FUMULUI ȘI GAZELOR TOXICE
PROVENITE DIN INCENDIU
A SE FERI DE TEMPERATURI RIDICATE
DOMENIUL DE TEMPERATURĂ +5 C LA +60 C

INSPECȚII / VERIFICĂRI

LUNA \ ANUL					
Ian.					
Feb.					
Mar.					
Apr.					
Mai					
Iun.					
Iul.					
Aug.					
Sep.					
Oct.					
Noi.					
Dec.					

N.I.

Testat hidrostatic la data

STINGĂTOR PULBERE ABC SUB PRESIUNE

CLASE DE INCENDIU



SOLIDE



LICHIDE



GAZE

POATE FI FOLOSIT ÎN ECHIPAMENTE ELECTRICE ENERGIZATE

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

1. Verificați presiunea pe manometru
2. Trageți dispozitivul de siguranță
3. Apăsăți pârghia de refulare
4. Îndreptați jetul spre baza focului

ATENȚIE !

FOLOȘIȚI NUMAI ÎN CAZ DE INCENDIU
EVITAȚI INSPIRAREA FUMULUI ȘI GAZELOR TOXICE
PROVENITE DIN INCENDIU
A SE FERI DE TEMPERATURI RIDICATE
DOMENIUL DE TEMPERATURĂ -20°C LA +60°C

INSPECȚII

LUNA	ANUL				
Ian.					
Feb.					
Mar.					
Apr.					
Mai					
Iun.					
Iul.					
Aug.					
Sep.					
Oct.					
Noi.					
Dec.					

N.I.

Testat hidrostatic la data

